



SISTEMA HIDRAULICO

Centro cerrado con flujo compensado.
Equipado con 2 válvulas remotas, capacidad de carga de 5,527 kg con categoría II / IIIN.

SERVICIO

Fácil acceso.
Alcance visual de los controles servicio.

ILUMINACIÓN

Excelente iluminación para trabajar de noche.
4 luces delanteras y 2 traseras.



CONTROL SENCILLO

Todos los tractores MAXXUM con cabina tienen como característica estándar un switch para el control del levante de 3 puntos. Este switch se encuentran situado en ambos lados de la salpicadera trasera del tractor, permitiendo al operador su fácil acceso desde cualquier lado.

FRENADO

Los frenos de disco en baño de aceite son suaves en su aplicación y confiables en todo momento.

RADIO DE GIRO

Radio de giro sorprendente gracias al tamaño reducido del motor, los tractores MAXXUM cuentan con un radio de giro muy cerrado. Las salpicaderas delanteras dinámicas que vienen de la serie en estos tractores incrementan el ángulo de giro e un 30% lo que significa es que tendrá un mayor grado de maniobrabilidad.

MAXXUM

*MAXXUM una inversión rentable que le ayuda a hacer su trabajo.
Una solución potente y flexible creada para adecuarse a sus necesidades.*

- La cabina con amplio espacio muy confortable gracias al sistema de aire acondicionado y la posición ergonómica de los controles.
- Los controles de las válvulas remotas disponen de dos palancas ubicadas a lado derecho del asiento del conductor.
- 5.87 m² de cristal lo protege de la contaminación de polvo y ruido.
- Volante ajustable el cual lo puede posicionar a la altura que mejor le convenga y así evitar el estrés y dolores musculares.
- El asiento de suspensión de aire le brinda un confort inigualable al estar trabajando en campos irregulares.
- Limpiaparabrisas delantero y trasero.
- Espejos retrovisores colocados adecuadamente.
- Cuenta con un visor en la parte frontal del techo para tener mayor visibilidad en caso de trabajar con un cargador frontal.
- La transmisión SemiPowerShift es muy fácil de usar, basta con oprimir el switch que esta sobre la palanca del acelerador para hacer los cambios de velocidad una vez que se le a dado la dirección con el inversor que se encuentra sobre el volante.
- Switch electrohidráulico para accionamiento de la TDF.
- Perillas de control electrohidráulico de posición y control de carga.

Tractores Serie MAXXUM idealmente adecuados para todo tipo de labores agrícolas.



	MXM 125	MXM 140
MOTOR	CASE IH	
Potencia al volante	126	141
Potencia a la toma de fuerza	105 @ 2200 r.p.m.	115 @ 2200 r.p.m.
Par máximo a rpm del motor	560 nm a 1250 rpm	625 nm a 1250 rpm
Cilindros, Desplazamiento lts (cu)	6, 6.75 lts (411)	6, 6.75 lts (411)
Aspiración	Turbocargado e interenfriado	Turbocargado e interenfriado
TRANSMISIÓN	CASE IH	
Velocidades / Tipo	16x16 / Semi Power Shift	
Inversor de marcha tipo	Electro-Hidráulico	
Embrague tipo	Húmedo , Multidisco	
ESTACIÓN DEL OPERADOR	CASE IH	
Versión	Rops y Cabina	Cabina
Tablero de instrumentos	Análogo / Digital	
Limpiadores de parabrisas	delantero y trasero	
Espejos retrovisores	Dos	
TOMA DE FUERZA	CASE IH	
Tipo, Velocidad	Independiente, 540/1000 rpm	
Accionamiento	Electrohidráulico	
SISTEMA HIDRÁULICO	CASE IH	
Tipo	Centro Cerrado	
Flujo de bomba hidráulica	113 lts / min	
Presión del sistema	2750 lbs/pulg ²	2750 lbs/pulg ²
Válvula remotas	Dos	
Categoría de Enganche	II/III N	
Capacidad de levante a 610 mm(24 pulg)	5,527,kgs (12,185 lbs)	
EJE DELANTERO	CASE IH	
Tipo	Doble tracción	
Accionamiento doble tracción	Electrohidráulico	
Radio de giro	4.04 m	
EJE TRASERO	CASE IH	
Longitud del eje	2489 mm (98 pulg)	
Frenos . Tipo	Hidráulicos , Auto ajustables	
Bloqueo del diferencial , accionamiento	Electrohidráulico	
DIMENSIONES Y RODADOS	CASE IH	
Altura a la parte superior de cabina	2.92 m.	
Longitud	4.53 m	
Distancia entre ejes	2.65 m	
Peso	4,910 kgs	4,920 kgs.
Tanque de combustible	250 lts	
Rodado trasero	20.8 R38 Radial (Estándar) / 18.4R42 (opcional)	
Rodado delantero	16.9 R28 Radial (Estándar) / 14.9R30 (Opcional)	
ACCESORIOS	CASE IH	
Equipo básico	Caja de herramientas, manual del operador, triángulo de seguridad y soporte de contrapesos frontales	
Contrapesos delanteros	16 de 45 kgs (720 kgs total)	16 de 45 kgs (720 kgs total)
Contrapesos Traseros	6 De 65 kg. ,390 k	6 De 65 kg. ,390 k



¡Seguridad antes de todo! Siempre lea el manual del operador antes de operar cualquier equipo. Inspeccione el equipo antes de usarlo y asegúrese de que esté funcionando correctamente. ¡Siga las señales de alerta de seguridad del producto y use todos los dispositivos de seguridad disponibles!

Este catálogo fue publicado para distribución mundial. La disponibilidad de modelos y accesorios estándares varía de país a país. CASE IH se reserva el derecho de modificar el proyecto y los equipos técnicos sin previa notificación y sin incurrir en cualquier obligación de introducir tales modificaciones en unidades ya vendidas. Aunque sea realizado el máximo esfuerzo en el intentado de que las especificaciones, descripciones e ilustraciones es este catálogo estén correctas en la fecha de impresión, ellas también están sujetas a modificaciones sin previa notificación. Las ilustraciones pueden mostrar equipos opcionales, pudiendo no incluir todo el equipo estándar.

Todos los derechos reservados.

CNH de México, S.A. de C.V., Av. 5 de Febrero No. 2117, C.P. 76135, Querétaro, Qro. México. Tel.: (442) 2 11 91 00 Fax: (442) 211 91 94