

TRACTORES SERIE PUMA

CASE IH
AGRICULTURE



| | PUMA 155 | PUMA 165 | PUMA 195 | PUMA 210 |
|---|---|---------------------------|--|---|
| MOTOR | CASE IH TIER III POWER BOOST | | | |
| Potencia nominal motor | 155 | 165 | 195 | 210 |
| Potencia a la toma de fuerza | 135 @ 2200 r.p.m. | 135 @ 2200 r.p.m. | 165 @ 2200 r.p.m. | 180 @ 2200 r.p.m. |
| Cilindros / desplazamiento lt (cu) | 6 / 6.75 (411) | | | |
| Cantidad de valvulas / Aspiración | 24 / Turbocargado e interenfriado | | | |
| Bomba de inyección | Bosch , Gobernada electrónicamente | | | |
| TRANSMISIÓN | | | | |
| Velocidades / Tipo | 18x6 / Full powershift 40 km/hr. | | | |
| Inversor de marcha tipo | Electro-Hidráulico | | | |
| Embrague tipo | Húmedo , Multidisco | | | |
| CABINA DE LUJO | | | | |
| Tipo | De lujo, aire acondicionado, radar, monitor de rendimiento y asiento con suspensión de aire | | | |
| Tablero de instrumentos | Digital | | | |
| Limpiadores de parabrisas | delantero y trasero | | | |
| Espejos retrovisores | dos telescópicos | | | |
| TOMA DE FUERZA | | | | |
| Tipo, Velocidad | Independiente, 540/1000 rpm | | | |
| Accionamiento | Electrohidráulico | | | |
| SISTEMA HIDRAÚLICO | | | | |
| Tipo / Control de sensibilidad | Centro Cerrado / Electrónico | | | |
| Flujo de bomba hidráulica | 113 lts/min | 120 lts/min | | |
| Válvulas remotas | Dos | Tres | | |
| Categoría de Enganche | II/III N | | | |
| Capacidad máxima de levante a 610 mm(24 pulg) de las rotulas (OECE) | 5,527kg (12,185 lb) | 6,995 kg (15,421 lb) | | |
| EJE DELANTERO | | | | |
| Tipo | Doble tracción | | | |
| Accionamiento doble tracción | Electrohidráulico | | | |
| EJE TRASERO | | | | |
| Longitud del eje mm (pulg) | 2,845 (112) | | | |
| Frenos . Tipo | Hidráulicos , Auto ajustables | | | |
| Bloqueo del diferencial , accionamiento | Electrohidráulico | | | |
| Rodado trasero dual (radial) | 20.8 R38 (Estándar) / 18.4 R42 (opcional) | | 20.8 R42 (Estándar) / 18.4R42 (opcional) | |
| Rodado delantero (radial) | 16.9R28 (Estándar) / 14.9R30 (opcional) | | 16.9R30 (Estándar) / 16.9R28 (opcional) | 16.9R30 (Estándar) / 14.9R30 (opcional) |
| DIMENSIONES | | | | |
| Altura a la parte superior de cabina mm (pulg) | 3005 (118.3) | 3090 (121.6) | | |
| Distancia entre ejes mm (pulg) | 2739 (107.8) | 2884 (113.5) | | |
| Peso mínimo sin contrapesos kg (lb) | 6,200 (13,669) | 7,300 (16,093) | | |
| Tanque de combustible lt (gal) | 300 (79) | 405 (107) | | |
| ACCESORIOS | | | | |
| Equipo estándar | Salpicaderas delanteras, caja de herramientas, manual del operador, triángulo de seguridad y soporte de contrapesos frontales | | | |
| Contrapesos delanteros | 16 de 45 Kg | 2 de 250 Kg y 1 de 500 Kg | | |
| Contrapesos Traseros | 6 De 65 Kg | 4 De 250 Kg | | |



¡Seguridad antes de todo! Siempre lea el manual del operador antes de operar cualquier equipo. Inspeccione el equipo antes de usarlo y asegúrese de que esté funcionando correctamente. ¡Siga las señales de alerta de seguridad del producto y use todos los dispositivos de seguridad disponibles!

CASE IH se reserva el derecho de modificar el proyecto y los equipos técnicos sin previa notificación y sin incurrir en cualquier obligación de introducir tales modificaciones en unidades ya vendidas. Aunque sea realizado el máximo esfuerzo en el intentado de que las especificaciones, descripciones e ilustraciones es este catálogo estén correctas en la fecha de impresión, ellas también están sujetas a modificaciones sin previa notificación. Las ilustraciones pueden mostrar equipos opcionales, pudiendo no incluir todo el equipo estándar. Todos los derechos reservados.

CNH de México, S.A. de C.V., Av. 5 de Febrero No. 2117, C.P. 76135, Querétaro, Qro. México. Tel.: (442) 2 11 91 00 Fax: (442) 211 91 94.